Datenblatt für elektrische Haushalts-Wäschetrockner

Nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Miele						
Modellname/-kennzeichen		T 8703				
Nennkapazität	kg	7,0				
Einbaugerät	Abluft/Kondens	● / –				
Energieeffizienzklasse [2]						
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		C				
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) [2] [3]	kWh/Jahr	496				
Steuerung mit Automatik/ohne Automatik		● / –				
Energieverbrauch des Standard-Baumwolle-Programms [2]						
Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung (E_{dry})	kWh	4,01				
Energieverbrauch bei Teilbefüllung ($E_{dry½}$)	kWh	2,40				
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0,10				
Gew. Leistungsaufn. im unausgeschalteten Zustand (P_l)	W	3,50				
Dauer des unausgeschalteten Zustands (T_l)	min	10				
Programm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen [1]		Baumwolle schranktrocken				
Programmdauer des Standard-Baumwolle-Programms [2]						
Gewichtete Programmdauer (T_t)	min	76				
Programmdauer bei vollständiger Befüllung (T_{dry})	min	94				
Programmdauer bei Teilbefüllung ($T_{dry½}$)	min	62				
Kondensationseffizienzklasse [2]						
Kondensationseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		–				
Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung (C_{dry})	%	–				
Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung ($C_{dry½}$)	%	–				
Gewichtete Kondensationseffizienz (C_t)	%	–				
Luftschallemissionen [4]						
Schallleistungspegel Standard-Baumwolle Programm bei vollständiger Befüllung	dB(A) re 1 pW	63				
Bauform						
Einbaugerät		–				
Standgerät mit Arbeitsplatte		●				
Standgerät unterbaufähig		●				
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		–				
Türanschlag rechts/links		– / ●				
Abmessungen						
Geräteabmessungen Höhe	cm	85,0				
Breite	cm	59,5				
Tiefe [5]	cm	58,0				
Sockelrücksprung vorne/hinten	cm/cm	/				
Höhe für Unterbau	cm	82,0				
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	106,0				
Höhe verstellbar	+/- cm	+1,45/-0,7				
Nettogewicht	kg	45,0				
Elektrischer Anschluss						
Spannung	V	220-230				
Anschlusswert	W	2.650-2.850				
Absicherung	A	16				
Frequenz	Hz	50				
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Erklärungen:						

• Ja, vorhanden

[1] Dieses Programm ist zum Trocknen normaler, nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am Effizientesten.

[2] Werte ermittelt nach Norm EN 61121

[3] Energieverbrauch von ‚X' kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[4] Werte ermittelt nach Norm EN 60704.

[5] Tiefe einschließlich Wandabstand. Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderloch sein.

Hinweis: Stand der Tabelle 05/12. Weiterentwicklung vorbehalten.